



動作方法(2動作)  
 保安動作; 上蓋を100mmほど上げチェーンを外す  
 動作1; 上蓋を90°開放  
 動作2; 梯子付属の開放レバーを押す

型式	全長	適応階高	梯子厚さ	重量	ハッチ厚さ	承認番号
KM105	1794	1907~2210	107	6.8	200	は第19~6号
KM106	2137	2211~2550	120	7.8		
KM107	2480	2551~2890	139	8.7		
KM108	2823	2891~3230	158	9.7		
KM109	3166	3231~3570	177	10.7		
KM110	3509	3571~3910	197	11.7		

品番	品名	材質	数量	適用
9	梯子取付ボルト	SUS304-M12	2	
8	蝶番	SUS304-t2.0	2	
7	アンカー金具	SUS304-t1.5	8	
6	避難ハシゴ	SS	1	
5	Lリンク	SUS304-t1.5	2	
4	手掛	SUS304-t3.0	1	
3	下蓋	SUS304・2B-t1.2	1	
2	本体	SUS304・2B-t1.2	1	
1	上蓋	SUS304・2B-t1.5	1	エンボス

DESIGNED_BY orimo	CHECKED_BY	APPROVED_BY_DATE	DATE H24, 3, 6	SCALE 1/9 1/23
----------------------	------------	------------------	-------------------	-------------------

DRAWING_NAME スカイハッチ600角・H200 KMハシゴ	社名 株式会社カマタ興業
DRAWING_NUMBER	MNP1-A1

\*避難器具用ハッチは、(社)全国避難設備工業会認定Hh-060